



Циклон осадитель

Циклон осадитель применяется для отделения воздуха от пыли и прочих примесей. Циклоны используют инерционный и гравитационный принцип для отделения воздуха от твёрдых частиц. Выхлоп циклона, для исключения запыления помещения, рекомендуется подключать к аспирационной сети или вентиляционной системе предприятия.

Особенности

- Циклоны-осадители ЦОЛ предназначены для очистки отработанного воздуха от пыли и системах пневмотранспорта и аспирации;
- Левое и правое исполнение;
- Эффективность очистки воздуха 95-98%;
- Рекомендуется использовать совместно с шлюзовым затвором.



Технические характеристики

Модель	Пропускная способность	Ø наружн. цилиндра	Высота	Масса	Стоимость
ЦОЛ-1,5	1 500 м ³ /ч	605 мм	1665 мм	45 кг	36 000 руб.
ЦОЛ-3	3 000 м ³ /ч	865 мм	2190 мм	85 кг	42 500 руб.
ЦОЛ-4,5	4 500 м ³ /ч	1050 мм	2980 мм	127 кг	58 500 руб.
ЦОЛ-6	6 000 м ³ /ч	1200 мм	3733 мм	160 кг	72 000 руб.
ЦОЛ-9	9 000 м ³ /ч	1460 мм	4140 мм	240 кг	97 500 руб.

Рама под циклон не входит в стоимость оборудования (опционально),

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Циклон осадитель;
- Рама под циклон (опционально);
- Руководство по эксплуатации

