



Конвейер винтовой (шнековый) KB-200

Шнековые транспортёры серии KB-200 (Ø 200 мм) предназначены для транспортировки зерна и схожих по характеристикам материалов (комбикорма, отрубей и т.п.) в горизонтальном или наклонном направлениях. Перемещение продукта происходит в закрытом жёлобе шнекового транспортёра вдоль оси спирального вала. Шнековые транспортёры находят применение при организации погрузо-разгрузочных работ, а так же в качестве межоперационного транспорта в комбикормовых производствах, зернохранилищах и зерно-очистных сооружениях.

Особенности

В зависимости от места установки транспортёра, характеристик транспортируемого продукта и необходимой производительности возможны различные варианты исполнения шнековых транспортёров.

Варианты загрузки:

- в бункер (приёмный лоток);
- в патрубок (во фланец)
- из бурта

Варианты исполнения корпуса:

- Цилиндрический;
- Жёлобообразный (U-образный)



Технические характеристики

Модель	Длина магистрали	Производительность	Мощность	Стоимость
KB-200-2	2 м	до 30 т/ч	1,1	61 000 руб.
KB-200-3	3 м	до 30 т/ч	1,5	79 500 руб.
KB-200-4	4 м	до 30 т/ч	1,5	97 500 руб.
KB-200-5	5 м	до 30 т/ч	1,5	113 500 руб.
KB-200-6	6 м	до 30 т/ч	2,2	122 000 руб.
KB-200-7	7 м	до 30 т/ч	3,0	140 000 руб.
KB-200-8	8 м	до 30 т/ч	3,0	149 000 руб.
KB-200-9	9 м	до 30 т/ч	4,0	167 000 руб.
KB-200-10	10 м	до 30 т/ч	4,0	182 500 руб.
KB-200-12	12 м	до 30 т/ч	5,5	215 500 руб.

* производительность указана при насыпной плотности продукта 0,7 т/м³

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Конвейер винтовой KB-200
- Руководство по эксплуатации

