



Пресс-гранулятор SZP

Пресс-грануляторы серии SZP предназначены для производства гранул из трудно гранулируемого сырья: опила, соломы, травяной муки, отрубей, лузги, барды, торфа, органо-минеральных удобрений. Гранулирование позволяет снизить удельные затраты на производство гранул в 1,3-1,5 раза, сократить потери продукта при хранении и транспортировке, обеспечить сохранность в течение длительного времени.

Особенности

- Все части гранулятора, непосредственно контактирующие с продуктом (дозатор-смеситель, питатель) изготовлены полностью из нержавеющей стали, что гарантирует высокую износостойкость и увеличивает ресурс эксплуатации гранулятора при работе с высоко агрессивными продуктами, вызывающими коррозию металла.
- Дозатор с частотным преобразователем позволяет плавно и точно дозировать подачу сырья в камеру прессования, чтобы обеспечить максимальную производительность гранулятора без перегрузок двигателя.
- Одноступенчатый редуктор (валы, шестерни и подшипники) изготовлены с повышенной точностью и отличаются увеличенной износостойкостью, что обеспечивает устойчивость к длительным нагрузкам, отсутствие вибрации и низкий уровень шума.



Технические характеристики

Модель	Производительность	Мощность	Масса	Габариты (д × ш × в)	Цена
SZP - 1	0,5 – 0,6 т/ч	55+1,5+0,75 кВт	1900 кг	2,6 × 1,1 × 2,4 м	2 650 000 руб.
SZP – 2	1 - 1,5 т/ч	90+2,2+1,1 кВт	3400 кг	3,4 × 1,3 × 2,4 м	4 123 000 руб.
SZP – 3	1,5 – 2 т/ч	110+2,2+1,1 кВт	4400 кг	3,5 × 1,4 × 2,4 м	4 430 000 руб.
SZP – 4	2 – 2,5 т/ч	132+2,2+1,1 кВт	4500 кг	3,5 × 1,4 × 2,4 м	6 200 000 руб.
SZP – 5	3 – 3,5 т/ч	185+3+1,5 кВт	6500 кг	3,6 × 1,6 × 2,45 м	11 250 000 руб.
SZP – 6	3,5 – 4 т/ч	220+4+2,2 кВт	7200 кг	3,6 × 1,65 × 2,45	12 100 000 руб.

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Гранулятор SZP в сборе, включая дозатор-смеситель, питатель, редуктор, привод и прессующий узел;
- Матрица для пресс-гранулятора (Ø фильеры на выбор)
- Роллеры (вальцы)
- Руководство по эксплуатации

