



## Измельчитель гранул

Измельчитель гранул служит для получения из комбикормовых гранул высококачественных крупки с одинаковым гранулометрическим составом. Устанавливается в линии гранулирования после охладителя гранул: охлаждённые гранулы подаются в зазор между вращающимися в противоположные стороны выльцы и измельчается в крупку заданного размера.

### Особенности

- Рифлёная нарезка и большой диаметр валцов позволяет добиться постоянного размера крупки и не допустить переизмельчения гранул в мучку;
- Полное измельчение гранул достигается за счёт вращения валцов с разной скоростью: 725 оборотов в минуту ведущего валца и 475—ведомого.
- Система отвода валцов защищает оборудование при попадании в зазор посторонних предметов.
- Степень измельчения удобно регулируется изменением зазора между измельчающими валцами



### Технические характеристики

Модель	Производительность	Мощность	Размер валцов	Габариты (д × ш × в)	Цена
DC-3	2,0-6,0 т/час	5,5 кВт	Ø15× 100 см	119 × 99 × 44 см	990 000 руб.
DC-5	5,0-10,0 т/час	11,0 кВт	Ø15× 150 см	139 × 98 × 44 см	1 300 000 руб.
DC-8	8,0-12,0 т/час	15,0 кВт	Ø20× 170 см	185 × 98 × 44 см	1 400 000 руб.
DC-20	12,0-16,0 т/час	22,0 кВт	Ø30× 180 см	255 × 98 × 44 см	2 700 000 руб.

### Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

### Комплектация

- Измельчитель гранул в сборе
- Руководство по эксплуатации

