



Дробилки молотковые ДКУ

Молотковые высокопроизводительные дробилки ДКУ с принудительной подачей сырья позволяет измельчать до однородной фракции: зерновых компонентов комбикорма (зерно, кукурузу, бобы, горох); не зерновых компонентов комбикорма (шрот, жмых, травяная мука и т.д.); ракушки, деревянной стружки (щепы), гипса и т.д.

Особенности

- Вращение ротора как по, так и против часовой стрелки делает возможным загрузку материала с любой стороны дробилки;
- Обработанные вакуумной сваркой молотки повышенной твёрдости имеют увеличенный срок службы;
- Для быстрой замены молотков, решет и ротора на корпусе дробилки имеются откидные крышки для свободного доступа в дробильную камеру;
- Молотки и оси меняются без выемки ротора. Откидываются крышки, вынимаются шплинты из нужной оси, откручиваются болты технологических отверстий с каждой стороны корпуса, извлекается ось, меняются изношенные молотки
- Динамическая балансировка ротора снижает вибрацию и гарантирует длительный срок службы оборудования.



Технические характеристики

| Модель | Производительность* | Мощность | Масса | Габариты (д × ш × в) | Цена |
|--------|---------------------|----------|--------|----------------------|----------------|
| ДКУ-5 | 3,0 – 5,0 т/ч | 18,5 кВт | 670 кг | 1,32 × 1,07 × 1,60 м | 1 210 000 руб. |
| ДКУ-8 | 5,0 – 8,0 т/ч | 30,0 кВт | 850 кг | 1,84 × 1,04 × 1,26 м | 1 320 000 руб. |
| ДКУ-10 | 8,0 – 10,0 т/ч | 45,0 кВт | 990 кг | 2,07 × 1,04 × 1,26 м | 1 540 000 руб. |

* Производительность может существенным образом варьироваться в зависимости от характеристик измельчаемого сырья: твёрдости, плотности, фракционного состава, а также от диаметра перфорации установленных сит.

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Дробилка ДКУ в сборе;
- Руководство по эксплуатации.

