



Конвейер цепной скребковый

Транспортёр цепной устройства непрерывного действия, в котором перемещение сырья осуществляется по неподвижному желобу с помощью скребков, закреплённых на катковой цепи и погруженных в слой насыпного груза. Цепные конвейеры эффективны при перемещения сыпучих мелкофракционных и мелкокусковых материалов влажностью до 60% (опила, щепы, коры, зерна) в горизонтальном и наклонном (до 40°градусов) направлениях.

Особенности

- Рабочий орган: цепь с установленными скребками шириной 180 мм, высотой 100мм;
- Загрузка продукта производится по всей длине натяжной секции конвейера.
- При работе конвейера перемещение продукта производится по днищу секций.
- Выгрузка перемещаемого продукта производится через выгрузное окон приводной секции.



Технические характеристики

Модель	Длина магистрали	Ширина	Мощность	Производительность	Цена
КЦ-200-4	L=4 м	200 мм	1,5 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-6	L=6 м	200 мм	2,2 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-8	L=8 м	200 мм	2,2 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-10	L=10м	200 мм	2,2 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-12	L=12м	200 мм	3,0 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-14	L=14 м	200 мм	3,0 кВт	5-30 т/ч	по запросу
КЦ-200-16	L=16 м	200 мм	4,0 кВт	5-30 т/ч	по запросу

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Конвейер цепной, включая, приводную секцию, натяжную секцию, промежуточные секции
- Цепь со скребками (полимерные, металлические)
- Опора
- Руководство по эксплуатации

