



Конвейер винтовой (шнековый) KB-300

Шнековые транспортёры серии KB-300 (Ø 300 мм) предназначены для транспортировки зерна и схожих по характеристикам материалов (комбикорма, отрубей и т.п.) в горизонтальном или наклонном направлениях. Перемещение продукта происходит в закрытом жёлобе шнекового транспортёра вдоль оси спирального вала. Шнековые транспортеры находят применение при организации погрузо-разгрузочных работ, а так же в качестве межоперационного транспорта в комбикормовых производствах, зернохранилищах и зерно-очистных сооружениях.

Особенности

В зависимости от места установки транспортёра, характеристик транспортируемого продукта и необходимой производительности возможны различные варианты исполнения шнековых транспортёров.

Варианты загрузки:

- в бункер (приёмный лоток);
- в патрубок (во фланец)
- из бурта

Варианты исполнения корпуса:

- Цилиндрический;
- Жёлобообразный (U-образный)



Технические характеристики

Модель	Длина магистрали	Производительность	Мощность	Стоимость
KB-300-2	2 м	до 50 т/ч	2,2	88 000руб.
KB-300-3	3 м	до 50 т/ч	2,2	100 500руб.
KB-300-4	4 м	до 50 т/ч	2,2	110 500руб.
KB-300-5	5 м	до 50 т/ч	3,0	128 000руб.
KB-300-6	6 м	до 50 т/ч	3,0	143 000 руб.
KB-300-7	7 м	до 50 т/ч	4,0	157 500 руб.
KB-300-8	8 м	до 50 т/ч	4,0	168 500 руб.
KB-300-9	9 м	до 50 т/ч	5,5	187 500 руб.
KB-300-10	10 м	до 50 т/ч	5,5	206 000 руб.
KB-300-12	12 м	до 50 т/ч	7,5	243 500 руб.

* производительность указана при насыпной плотности продукта 0,7 т/м³

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Конвейер винтовой KB-300
- Руководство по эксплуатации

